BD SENSORS®
pressure measurement

30.600 G 选型表

30.600 G -□□□□-□-□-□-□□□-□□□-2-□-□□□

额定量程	**[bar]**																	
	1.6	1	6	0	1													
	2.5	2	5	0	1													
	4.0	4	0	0	1													
	6.0	6	0	0	1													
	10	1	0	0	2													
	16	1	6	0	2													
	25	2	5	0	2													
	40	4	0	0	2													
	60	6	0	0	2													
	100	1	0	0	3													
	160	1	6	0	3													
	250	2	5	0	3													
	用户需求	9	9	9	9													请咨询
测量压力																		
	表压					R												
输出																		
	4 ... 20 mA / 2线制						1											
	0 ... 10 V / 3线制						3											
	0.5 ... 4.5 V / 3线制 比例输出						R											
	用户需求						9											请咨询
精度（根据BFSL）																		
	0.5 % FSO							8										
	用户需求							9										请咨询
电气连接																		
	ISO 4400 插头与插座								1	0	0							
	Micro 插头与插座								C	1	0							
	M12x1 （4针）/ 塑料								M	0	0							
	线缆出口配PVC线缆 [1]								T	A	0							
	用户需求								9	9	9							请咨询
压力接口及过程连接件																		
	G1/4" DIN 3852											3	0	0				
	1/4" NPT											N	4	0				
	用户需求											9	9	9				请咨询
密封件																		
	FKM														1			
	用户需求														9			请咨询
特殊型号																		
	标准															0	0	0
	用户需求															9	9	请咨询

[2] 标准：2mPVC线缆不带大气管（工作温度：-5 ... 70°C）

本数据资料仅用于描述该产品技术参数，并不保证其技术性能。所作任何修改恕不另行通知。