BD|SENSORS®
pressure measurement

DMK 331 选型表

DMK 331 □□□-□□□□-□-□-□□□-□□□-□-□-□-□□□

选项	代码	备注
测量压力		
表压	2 5 0	
绝压	2 5 1	
额定量程 [bar]		
0.4	4 0 0 0	
0.6	6 0 0 0	
1.0	1 0 0 1	
1.6	1 6 0 1	
2.5	2 5 0 1	
4.0	4 0 0 1	
6.0	6 0 0 1	
10	1 0 0 2	
16	1 6 0 2	
25	2 5 0 2	
40	4 0 0 2	
60	6 0 0 2	
100	1 0 0 3	
160	1 6 0 3	
250	2 5 0 3	
400	4 0 0 3	
600	6 0 0 3	
-1 ... 0	X 1 0 2	
用户需求	9 9 9 9	请咨询
输出		
4 ... 20 mA / 2线制	1	
0 ... 20 mA / 3线制	2	
0 ... 10 V / 3线制	3	
本安防爆 4 ... 20 mA / 2线制	E	
SIL2，4 ... 20 mA / 2线制	1S	
SIL2，本安防爆 4 ... 20 mA / 2线制	ES	
用户需求	9	请咨询
精度 (根据 BFSL)		
0.25%	5	
用户需求	9	请咨询
电气连接		
ISO 4400 插头与插座	1 0 0	
Binder series 723 (5针)	2 0 0	
线缆出口配PVC线缆 [1]	T A 0	
线缆出口配线缆	T R 0	
M12x1 (4 针) / 金属	M 1 0	
紧凑型防护壳不锈钢1.4305	8 5 0	
用户需求	9 9 9	请咨询
压力接口及过程连接件 [2]		
G1/2" DIN 3852	1 0 0	
G1/2" EN 837	2 0 0	
G1/4" DIN 3852	3 0 0	
G1/4" EN 837	4 0 0	
G1/2" DIN 3852 半平齐压力传感器 [3]	F 0 0	
G1/2" DIN 3852 开放式压力接口	H 0 0	
1/2" NPT	N 0 0	
1/4" NPT	N 4 0	
用户需求	9 9 9	请咨询
密封件		
FKM	1	
EPDM	3	
NBR	5	
用户需求	9	请咨询
压力接口		
不锈钢1.4404 (316L)	1	
PVDF [4]	B	
用户需求	9	请咨询
隔膜		
陶瓷 Al_2O_3 96%	2	
用户需求	9	请咨询
特殊型号		
标准	0 0 0	
氧气环境应用 [5]	0 0 7	
用户需求	9 9 9	请咨询

[1] 标准：2mPVC线缆不带大气管（工作温度：-5 ... 70°C），如需其他长度请咨询
[2] 公制螺纹及其他请咨询
[3] 仅适用于 Pn ≤ 40 bar
[4] PVDF 仅适用于 G1/2" DIN 3852 开放式接口 (至 60 bar)
[5] 氧气环境应用仅至25 bar

本数据资料仅用于描述该产品技术参数，并不保证其技术性能。所作任何修改恕不另行通知。

欧智博德仪器仪表（上海）有限公司