BD SENSORS®
pressure measurement

DMK 351 P 选型表

DMK 351 P □□□-□□□□-□-□-□□□-□□□-□-□-□-□□□

项目	[mH$_2$O]	[bar]	代码	备注
测量压力				
表压			2 9 5	
绝压 [1]			2 9 6	
额定量程	**[mH$_2$O]**	**[bar]**		
	0.4	0.04	0 4 0 0	
	0.6	0.06	0 6 0 0	
	1.0	0.10	1 0 0 0	
	1.6	0.16	1 6 0 0	
	2.5	0.25	2 5 0 0	
	4.0	0.40	4 0 0 0	
	6.0	0.60	6 0 0 0	
	10	1.0	1 0 0 1	
	16	1.6	1 6 0 1	
	25	2.5	2 5 0 1	
	40	4.0	4 0 0 1	
	60	6.0	6 0 0 1	
	100	10	1 0 0 2	
	160	16	1 6 0 2	
	200	20	2 0 0 2	
		用户需求	9 9 9 9	请咨询
输出				
4 ... 20 mA / 2线制			1	
0 ... 10 V / 3线制			3	
防爆 Ex 4 ... 20 mA / 2线制			E	
用户需求			9	请咨询
精度 （根据 BFSL）				
标准		0.175%	3	
可选		0.125%	2	
用户需求			9	请咨询
电气连接				
ISO 4400 插头与插座			1 0 0	
电缆出口配PVC线缆 [2]			T A 0	
Binder series 723			2 0 0	
紧凑型防护壳			8 5 0	
线缆出口			T R 0	
M12x1 (4针)/金属			M 1 0	
用户需求			9 9 9	请咨询
压力接口及过程连接件				
G 1 1/2" 平齐隔膜 (DIN 3852)			M 0 0	
卡箍 1 1/2" (ISO 2852)			C 6 2	
卡箍 2" (ISO 2852)			C 6 3	
乳制品管 DN 40 (DIN 11851) [3]			M 7 5	
乳制品管 DN 50 (DIN 11851) [3]			M 7 6	
Varivent® DN 40/50			P 4 1	请咨询
法兰 DN 25 / PN 40 (DIN 2501)			F 2 0	请咨询
法兰 DN 50 / PN 40 (DIN 2501)			F 2 3	请咨询
法兰 DN 80 / PN 16 (DIN 2501) [4]			F 1 4	请咨询
用户需求			9 9 9	请咨询
密封件				
FKM			1	
EPDM			3	
用户需求			9	请咨询
压力接口材料				
不锈钢1.4404 (316L)			1	
用户需求			9	请咨询
隔膜				
陶瓷 Al_2O_3 96 %			2	
陶瓷 Al_2O_3 99.9 %			C	
用户需求			9	请咨询
特殊型号				
标准			0 0 0	
用户需求			9 9 9	请咨询

[1] 选取绝压量程从0.04 bar 至 0.25 bar 请咨询
[2] 标准：2mPVC线缆不带大气管
[3] 乳制品管的锁紧镙母包含在出货范围内，出厂已安装
[4] DN80 / PN16 使用最高额定量程至 16 bar

Varivent® 为 GEA Tuchenhagen GmbH注册商标

本数据资料仅用于描述该产品技术参数，并不保证其技术性能。所作任何修改恕不另行通知。