DS 210 选型表

DS 210 ☐☐☐-☐☐☐☐-☐-☐-☐-☐☐☐-☐☐☐-☐-☐☐☐

选项	代码	备注
测量压力		
表压	7 8 A	
额定量程 [mbar]		
10	0 1 0 0	
16	0 1 6 0	
25	0 2 5 0	
40	0 4 0 0	
60	0 6 0 0	
100	1 0 0 0	
160	1 6 0 0	
250	2 5 0 0	
400	4 0 0 0	
600	6 0 0 0	
1000	1 0 0 1	
-1000 … 0	X 1 0 2	
用户需求	9 9 9 9	请咨询
模拟输出		
无	0	
4 … 20 mA / 2线制	1	
0 … 10 V / 3线制	3	
4 … 20 mA / 3线制 可调	7	
本安防爆 4 … 20 mA / 2线制 [1]	E	
用户需求	9	请咨询
节点		
1 节点 [1、2]	1	
2 节点 [1、2]	2	
4 节点 [3]	4	
精度 (根据 BFSL)		
标准 $P_N > 0.1$ bar 0.175%	3	
标准 $P_N \leq 0.1$ bar 0.250%	5	
用户需求	9	请咨询
电气连接		
M12x1 (5针) / 塑料	N 0 0	
M12x1 (8针) / 塑料 [3]	M 5 0	
M12x1 (5针) / 金属	N 1 0	
ISO 4400 插头与插座 [2]	1 0 0	
Binder series 723 (5针)	2 0 0	
电缆出口配PVC线缆 [4]	T A 0	
用户需求	9 9 9	请咨询
压力接口及过程连接件		
G1/2" DIN 3852	1 0 0	
G1/2" EN 837	2 0 0	
G1/4" DIN 3852	3 0 0	
G1/4" EN 837	4 0 0	
G1/2" DIN 3852开放式压力接口	H 0 0	
1/2" NPT	N 0 0	
1/4" NPT	N 4 0	
用户需求 [3]	9 9 9	请咨询
密封件		
FKM	1	
用户需求	9	请咨询
特殊型号		
标准	0 0 0	
用户需求	9 9 9	请咨询

[1] 如选取本安防爆，仅能实现一个节点输出

[2] 如选取 ISO 4400 电气接口并使用4 … 20 mA / 2线制输出，仅能实现 1个节点输出; 如使用 0 … 10 V / 3线制输出则不能实现节点输出

[3] 4个节点输出仅能够配合电气接口 M12x1 8针，并且输出信号为4 … 20 mA / 3线制；如需0 … 10 V / 3线制，详情请咨询

[4] 标准：2mPVC线缆不带大气管（工作温度：-5 … 70°C），其他请咨询

本数据资料仅用于描述该产品技术参数，并不保证其技术性能。所作任何修改都不另行通知。