LMK 382 选型表

LMK 382 □□□-□□□□-□-□-□-□-□-□-□□□-□□□

测量压力				
压力	bar		5 6 5	
液位	mH_2O		5 6 6	
额定量程	**[mH_2O]**	**[bar]**		
	0.4	0.04	0 4 0 0	
	0.6	0.06	0 6 0 0	
	1.0	0.10	1 0 0 0	
	1.6	0.16	1 6 0 0	
	2.5	0.25	2 5 0 0	
	4.0	0.4	4 0 0 0	
	6.0	0.6	6 0 0 0	
	10	1.0	1 0 0 1	
	16	1.6	1 6 0 1	
	25	2.5	2 5 0 1	
	40	4.0	4 0 0 1	
	60	6.0	6 0 0 1	
	100	10	1 0 0 2	
		用户需求	9 9 9 9	请咨询
壳体				
	不锈钢 1.4571 (316Ti)		1	
	用户需求		9	请咨询
隔膜				
	陶瓷 Al_2O_3 96%		2	
	陶瓷 Al_2O_3 99.9%		C	
	用户需求		9	请咨询
输出				
	4 ... 20 mA / 2线制		1	
	0 ... 10 V / 3线制		3	
	本安防爆 4 ... 20 mA / 2线制		E	
	用户需求		9	请咨询
密封件				
	FKM		1	
	EPDM		3	
	FFKM		7	
	用户需求		9	请咨询
电气连接				
	PVC 线缆/m [1]		1	
	PUR 线缆/m [1]		2	
	FEP 线缆/m [1]		3	
	TPE 线缆/m		4	
	用户需求		9	请咨询
精度 (根据 BFSL)				
标准	0.175%		3	
可选	0.125%		2	
	用户需求		9	请咨询
线缆长度				
	单位 米		9 9 9	
特殊型号				
	标准		0 0 0	
	预留安装不锈钢线缆保护管 [3]		5 0 2	
	法兰型		5 1 0	
	用户需求		9 9 9	请咨询

---

[1] 线缆带有大气管，以环境压力作为参考压力

[2] 不锈钢保护管不在出货范围内

标准长度3/5/10/15/20m仓库可提供，特殊长度需根据订单生产，每米价格如上。

本数据资料仅用于描述该产品技术参数，并不保证其技术性能。所作任何修改恕不另行通知。