LMK 458H 选型表

LMK 458H □□□-□□□□-□-□-□-□-□-□-□-□□□-□□□

测量压力				
	表压 bar		7 6 E	
	密封压 bar [1]		7 6 G	请咨询
	绝压 bar [1]		7 6 H	
	液位 mH_2O		7 6 F	
额定量程	**[mH_2O]**	**[bar]**		
	0.60	0.06	0 6 0 0	
	1.6	0.16	1 6 0 0	
	4.0	0.40	4 0 0 0	
	10	1.0	1 0 0 1	
	20	2.0	2 0 0 1	
	50	5.0	5 0 0 1	
	100	10	1 0 0 2	
	200	20	2 0 0 2	
	用户要求		9 9 9 9	请咨询
壳体				
	不锈钢 1.4404 (316L)		1	
	铜镍合金(CuNi10Fe1Mn) [2]		K	
	用户要求		9	请咨询
安装方式				
	投入式液位计 [3]		1	
	法兰式液位计 [3]		3	
	旋入式液位计 [3]		5	
隔膜				
	陶瓷 Al_2O_3 96%		2	
	陶瓷Al_2O_3 99,9%		C	
	用户要求		9	请咨询
输出				
	4 ... 20 mA / 2线制 带HART®通讯		H	
	本安防爆 4 ... 20 mA / 2线制 带HART®通讯		I	
	用户要求		9	请咨询
密封件				
	FKM		1	
	EPDM		3	
	FFKM		7	
	用户要求		9	请咨询
电气连接				
	PUR线缆/m [4]		2	
	FEP线缆/m [4]		3	
	TPE线缆/m [4]		4	
	用户要求		9	请咨询
精度				
标准	0.10 %		B	
可选	0.05 % [6]		1	
	用户要求		9	请咨询
线缆长度				
	单位 米		9 9 9	
特殊型号				
	标准		0 0 0	
	预留安装不锈钢线缆保护管 [3,5]		5 0 2	
	用户要求		9 9 9	请咨询

[1] 密封压绝压的可测定量程P_N从1bar起
[2] 投入式压力变送器可选
[3] 安装配件不包括在发货范围内，请另外订购
[4] 线缆带有大气管，以环境压力作为参考压力
[5] 不锈钢保护管不在出货范围内
[6] 仅适用于$P_N \geq 0.6$bar

HART® 为HART通讯基金会注册商标

本数据资料仅用于描述该产品技术参数，并不保证其技术性能。所作任何修改恕不另行通知。

欧智博德仪器仪表（上海）有限公司