BD SENSORS®
pressure measurement

DMK 351 选型表

DMK 351 □□□-□□□□-□-□-□□□-□□□-□-□-□-□□□

测量压力																								
表压, bar				2	9	0																		
绝压, bar				2	9	1																		
密封表压, bar																								请咨询
表压液位， mH_2O				2	9	2																		
绝压液位， mH_2O				2	9	3																		请咨询
密封表压液位， mH_2O																								请咨询
额定量程	**[mH_2O]**	**[bar]**																						
	0.4	0.04				0	4	0	0															
	0.6	0.06				0	6	0	0															
	1.0	0.10				1	0	0	0															
	1.6	0.16				1	6	0	0															
	2.5	0.25				2	5	0	0															
	4.0	0.40				4	0	0	0															
	6.0	0.60				6	0	0	0															
	10	1.0				1	0	0	1															
	16	1.6				1	6	0	1															
	25	2.5				2	5	0	1															
	40	4.0				4	0	0	1															
	60	6.0				6	0	0	1															
	100	10				1	0	0	2															
	160	16				1	6	0	2															
	200	20				2	0	0	2															
用户需求						9	9	9	9															请咨询
输出																								
4 ... 20 mA / 2线制										1														
1 ... 10 V										3														
本安防爆 4 ... 20 mA / 2线制										E														
用户需求										9														请咨询
精度 （根据 BFSL）																								
标准		0.175%									3													
可选$P_N \geq 0.6$bar		0.125%									2													
用户需求											9													请咨询
电气连接																								
ISO 4400 插头与插座												1	0	0										
Binder series 723 (5针)												2	0	0										
线缆出口配PVC线缆 [1]												T	A	0										
线缆出口配线缆												T	R	0										
M12x1 (4针)) / 金属												M	1	0										
紧凑型防护壳不锈钢1.4305												8	5	0										
用户需求												9	9	9										请咨询
压力接口及过程连接件																								
G1/2" DIN 3852															1	0	0							
G1/2" EN 837															2	0	0							
1/2" NPT															N	0	0							
用户需求															9	9	9							请咨询
密封件																								
FKM																		1						
EPDM [2]																		3						
用户需求																		9						请咨询
压力接口材料																								
不锈钢 1.4404(316L)																			1					
用户需求																			9					请咨询
隔膜																								
陶瓷 Al_2O_3 96 %																				2				
陶瓷 Al_2O_3 99.9 %																				C				
用户需求																				9				请咨询
特殊型号																								
标准																					0	0	0	
用户需求																					9	9	9	请咨询

[1] 标准：2mPVC线缆不带大气管（工作温度：-5 ... 70°C），可选线缆带大气管，如需其他长度请咨询

[2] 仅适用于$P_N \leq 160$ bar

本数据资料仅用于描述该产品技术参数，并不保证其技术性能。所作任何修改恕不另行通知。

欧智博德仪器仪表（上海）有限公司