xlact i 选型表

xlact i □□□-□□□□-□□-□-□-□□□-□□□-□-□-□-□□□

测量压力		
表压	5 1 1	
绝压 [1]	5 1 2	
额定量程 ⚠ [bar]		
0 ... 0.4 [1]	4 0 0 0	
0 ... 1	1 0 0 1	
0 ... 2	2 0 0 1	
0 ... 4	4 0 0 1	
0 ... 10	1 0 0 2	
0 ... 20	2 0 0 2	
0 ... 40	4 0 0 2	
-0.4 ... 0.4	S 4 0 0	
-1 ... 1	S 1 0 2	
-1 ... 2	V 2 0 2	
-1 ... 4	V 4 0 2	
-1 ... 10	V 1 0 3	
用户需求	9 9 9 9	请咨询
外形设计		
測向显示	K H	
45° 显示	K 4	
输出		
4 ... 20 mA / 2线制	1	
本安防爆 4 ... 20 mA / 2线制	E	
本安防爆 4 ... 20 mA / 2线制 带 HART® 通讯	I	
用户需求	9	请咨询
精度 （BFSL）		
0.05%	1	
电气接口		
M12x1 (4针)	M 1 0	
线缆出口 [2]	T R 1	
用户需求	9 9 9	请咨询
压力接口及过程连接件		
G1"锥体	K 3 1	
卡箍 1" (ISO 2852)	C 6 1	
卡箍 1 1/2" (ISO 2852)	C 6 2	
卡箍 2" (ISO 2852)	C 6 3	
乳制品管 DN 25 (DIN11851) [3]	M 7 3	
乳制品管 DN 40 (DIN11851) [3]	M 7 5	
乳制品管 DN 50 (DIN11851) [3]	M 7 6	
Varivent® DN 40/50	P 4 1	
法兰 DN 25 / PN 40 (DIN2501)	F 2 0	
法兰 DN 50 / PN 40 (DIN2501)	F 2 3	
法兰 DN 80 / PN 16 (DIN2501) [4]	F 1 4	
DRD Ø 65 mm [3]	D R D	
隔膜		
不锈钢 1.4435 (316L)	1	
哈氏合金 Hastelloy®	H	
钽 [5]	T	请咨询
密封件		
无	0	
填充液		
硅油	1	
可食用油	2	
卤烃 (Halocarbon)	C	请咨询
用户需求	9	请咨询
特殊型号		
标准	0 0 0	
冷却管至 300°C	2 0 0	

⚠ **如用户所需量程与额定量程不同, 请在订购时说明**

[1] 绝压测量从 1 bar 起

[2] 可选各种线缆和长度，此选型码为： PUR 线缆 (带大气管)

[3] 锁紧镙母和固定法兰包含在发货范围内 (已安装)

[4] DN80 / PN16 使用最高额定量程至 6 bar

[5] 钽（Tantal）隔膜适用于量程 $P_N > 1$ bar

HART® 为HART通讯基金会注册商标，Varivent® 为GEA Tuchenhagen GmbH注册商标，Hastelloy® 为 Haynes International Inc.注册商标

本数据资料仅用于描述该产品技术参数， 并不保证其技术性能。 所作任何修改恕不另行通知。