WEITERFÜHRENDE ANGABEN ZUR KALIBRIERUNG FÜR GERÄTE MIT DRUCKMITTLER

Sehr geehrter Kunde,
bitte füllen Sie diesen Fragebogen aus, und senden uns diesen binnen 3 Werktagen nach Ihrer Bestellung an folgende Fax-Nr. +49 (0) 9235 / 98 11-11. Falls keine näheren Angaben gemacht werden, wird der Druckmessumformer gemäß BD SENSORS Standard kalibriert.

Firma: .....

Bestellnummer: ..... Bestellposition: .....

Bitte notieren Sie hier den Typ und den Bestellschlüssel des Geräts:

Kalibriertemperatur

Standard (ohne Angabe)

Raumtemperatur 20 °C

Option (bitte ankreuzen)

○ Kalibriert bei Medientemperatur ..... °C (38.- € Zusatzkosten)

es gelten folgende Bedingungen:

- Umgebung: Raumtemperatur 20 °C
- max. Kalibriertemperatur: 200 °C
- Kompensationsbereich: ± 25 °C
- für Unterdrücke < 250 mbar: max. Kalibriertemperatur 70 °C
- Bei Unterdruck- sowie Absolutdruckbereichen und einer gewünschten Kalibriertemperatur größer als 70 °C klären Sie bitte die maximal mögliche Kalibriertemperatur mit unserer Verkaufsabteilung.

Einbaulage (für Druckbereiche bis 4 bar angeben; bei größeren Druckbereichen ist der Einfluss der Einbaulage vernachlässigbar)

Standard (ohne Angabe)

0°



Option (bitte ankreuzen)

○ 180°



○ 90°



○ Andere

Weitere Informationen

Arbeitstemperaturbereich: von ..... bis ..... °C

Medium im normalen Betrieb: .....

Temperatur bei der Reinigung / Sterilisierung: max. ..... °C

Medium für die Reinigung / Sterilisierung: .....

BD SENSORS Auftragsnummer

Datum und Unterschrift: .....

BD SENSORS GmbH
BD-Sensors-Straße 1
D - 95199 Thierstein
Telefon +49 (0) 92 35 / 98 11- 0
Telefax +49 (0) 92 35 / 98 11- 11
www.bdsensors.de
info@bdsensors.de